



ФАРБА СТРУКТУРНА АКРИЛОВА ДЛЯ ПЛАСТМАС BUMPER PAINT 1K

номер артикула	штук у коробці	об'єм
6961	6	0,8 л

КОЛІР	чорний
СТУПІНЬ ГЛЯНЦЮ	мат
ЛЕТУЧІ ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ	
VOC для суміші = 697 [г/л]	

ЗБЕРІГАННЯ

Продукт слід зберігати при температурі навколишнього середовища від 15 до 25°C у щільно закритих ємностях, у сухих прохолодних приміщеннях, далеко від джерел вогню, тепла та сонячних променів.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

Фарба структурна – 12 місяців



робоча в'язкість
17 ± 18 сек. \ 20°C
розріджувач
50 ± 60%



параметри нанесення
1 ± 2 шари
RP: 1,3 ± 1,4 мм / 2,0 ± 2,2 бар
HVL: 1,3 ± 1,4 мм / 2,0 бар



між шарами
5 ± 10 хв.



час затвердіння
пилосухість: близько 15 хв. \ 20°C
повне: ≈ 2 г. \ 20°C

ОПИС ПРОДУКТУ

1K BUMPER PAINT - високоякісна однокомпонентна термопластична фінішна акрилова фарба із спеціальним структурним ефектом. Рекомендується для фарбування елементів із пластмаси, таких як бампер, корпуси дзеркал. Дозволяє отримати дрібнозернисту структуру, що імітує пластик і нівелює дрібні дефекти основи. Супутні продукти: розріджувач Multi Fuller для акрилових продуктів, ґрунт для пластмас, що покращує адгезію.

- Дуже короткий час затвердіння.
- Висока укривність.
- Висока стійкість до подряпин.
- Хороша адгезія до ґрунту для пластмас.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Фарбу для пластмас 1K можна наносити на:

- Різні види поверхонь із пластмас, особливо поліпропілен, PP та його сумішей.
- Поверхню ретельно знежирити антисиліконом та прошліфувати скотч-брайтом.
- Повторно знежирити антисиліконом, промити водою та добре висушити.
- Перед початком робіт рекомендується прогріти елемент до температури 50°C, що значно полегшує видалення силікону з поверхні.

Ретельна підготовка основи є обов'язковою для отримання якісного покриття.

ВИХІД

1 л дозволяє покрити 11 м² при товщині сухого шару 20 мкм.

ПРИМІТКА

- Найкращі результати досягаються за кімнатної температури.
- Температура повітря, температура продукту, що наноситься, і температура пластику повинні бути приблизно рівні.
- Під час роботи слід застосовувати справні засоби індивідуального захисту.
- Слід берегти очі та дихальні шляхи.
- Приміщення повинні добре провітрюватись (1:4).
- Пістолети та інструменти слід мити фірмовим розчинником GUN-CLEANER відразу після їх використання.

Увага: З метою безпеки слід завжди діяти згідно з даними, що містяться в «Паспорті безпеки» (SDS) для цього продукту.